

RIVER 3 Max

ASI: < 10 ms

Batterie supplémentaire: B300 (286 Wh)

Application: Wi-Fi et Bluetooth

Niveau sonore: 30 dB

Étanche: IP54

Garantie: 5 ans

Altitude d'utilisation: ≤ 2 000 m



Caractéristiques générales

Capacité

572 Wh/179 200 mAh

Dimensions

234 × 224 × 256 mm

Poids net

8 kg

Batterie

Composition chimique de la batterie

LFP (LiFePO₄)

Durée de vie

80 % de capacité au bout de 3 000 cycles

Sortie

CA

3 × 230 V ~ 50 Hz, 600 W max.(1 200 W en crête, 1 200 W en mode X-Boost)

Allume-cigare

1 × 12,6 V, 10 A, 126 W max.

USB-A

2 × 5 V = 2,4 A, 12 W par port, 24 W au total

USB-C

1 × 5/9/12/15/20 V = 3 A max., 20 V=5 A max., 100 W max. par port
1 × 140 W 5/9/12/15 V = 3 A max., 20/28 V = 5 A max.

Sans fil

×

Entrée

Allume-cigare

11 à 55 V, 8 A max., 220 W max.
Charge de 0 à 100 % en 3,3 h

CA

200 à 240 V, 3 A max., 50/60 Hz, 650 W
Charge de 0 à 100 % en 1,5 h

Générateur

200 à 240 V, 3 A max., 50/60 Hz, 650 W
Charge de 0 à 100 % en 1,5 h

USB-C

5/9/12/15 V = 3 A max., 20/28 V = 5 A max., 140 W max.
Charge de 0 à 100 % en 7 h

Panneau solaire

11 à 55 V, 13 A, 220 W max.
Charge de 0 à 100 % en 3,2 h
(Charge de 0 à 100 % en 15,6 h avec une puissance d'entrée de 45 W)
(Charge de 0 à 100 % en 11,7 h avec une puissance d'entrée de 60 W)
(Charge de 0 à 100 % en 6,4 h avec une puissance d'entrée de 110 W)

Température ambiante

Température d'utilisation optimale: 20 à 30 °C

Température de décharge: -10 à 45 °C

Température de charge: 0 à 45 °C

Température de rangement: 20 à 30 °C

Contenu du coffret

- RIVER 3 Max
- Câble de charge CA
- Câble USB-B vers USB-A pour ASI
- Câble de charge allume-cigare
- Guide de démarrage rapide et garantie